



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 24.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Scangrip LINE LIGHT 2 Beleuchtungseinheiten

Bestell- und Artikelnummer: 03.5202

Listenpreis CHF 487.88

**Fuxpreis CHF 415.00**


inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

KOMPLETTE BELEUCHTLÖSUNG MIT ZWEI LED-BELEUCHTUNGSEINHEITEN FÜR UNIVERSELLE ANWENDUNG IN DER WERKSTATT

- LINE LIGHT ist die unentbehrliche Werkstattausrüstung für universelle Anwendung überall dort wo helles, effizientes und gebündeltes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz oder ein einstellbarer Beleuchtungswinkel benötigt wird.
- LINE LIGHT 2 ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung. Universell einsetzbar: auf der Hebebühne, auf der Werkbank, überall in der Werkstatt, im Lieferwagen, in der Produktion usw. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde LINE LIGHT 2 von 1000 Lumen auf 2000 aufgewertet.
- LINE LIGHT bündelt das Licht in einem Ausstrahlwinkel von 75° für eine extrem helle und kräftige Beleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Im Vergleich zu den Branchenüblichen 36W Leuchtstoffröhren bietet LINE LIGHT 2 eine extrem helle Ausleuchtung mit geringem Stromverbrauch. Blendung bei der Arbeit wird vermieden und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.



Extrem robuste und schlagfeste Beleuchtungslösung

Das Design ist schlank und robust (nur  $\varnothing 25$  mm). Das LINE LIGHT System besteht aus einem geschlossenen extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, LED PCB und schwarzeloxierten ALU-Endkappen. Es ist extrem robust und widersteht Stößen, Schlägen und Vibrationen von Industriemaschinen und wasserdicht (IP67) für nasse und schmutzige Arbeitsumgebungen. Die technische LED-Lebensdauer beträgt mindestens 100.000 Stunden.

Dank der Niederspannung (24 V DC) können Sie selbst die Installation einfach und schnell durchführen. Mit jedem Satz werden Standardhalterungen, Stromversorgung und Kabel mitgeliefert.

LINE LIGHT 2 besteht aus 2 Beleuchtungseinheiten 1234 mm und einer 80 W-Stromversorgung, 8 m Kabel und Halterungen. Mit dem als Zubehör erhältlichen LINE LIGHT DIMMER können Sie die Lichtintensität stufenlos einstellen..

Deshalb sollten Sie LINE LIGHT 2 wählen

- Extrem Robuste Und Schlagfeste Beleuchtungslösung Für Die Werkstatt
- Wasserdicht Für Nasse Und Schmutzige Arbeitsumgebungen
- Niederspannung 24 V DC
- Technische Lebensdauer Der LEDs Beträgt 100.000 Stunden
- Hergestellt In Dänemark

// Das einmalige Design der LINE LIGHT 2 trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 1882523.

### **Technische Daten**

- Abstrahlwinkel 75°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 2800 Lux
- Lichtquelle 2 x 156 SMD LEDs
- LED-Lichtausbeute 189 lm/W
- Lichtstrom max. 2000 Lumen
- IP-Schutzart IP67
- Leistungsaufnahme max. 38 W
- Abmessung LxB 1234 x 25 mm
- Gewicht 2.1 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- Standardhalterungen
- Stromversorgung
- Kabel
- Handbuch